

EV-LADEGERÄT

HCS-7000 / HCT-011K



- Ladeanschluss für Kabel vom Typ 2
- Integrierter Fehlerstromschutz
- IP65 für drinnen und draußen
- Weiter Betriebstemperaturbereich
- Konform mit OCPP 1.6 (JSON)
- Integrierter Spannungsstoßschutz
- Mehrfach-Installationsmethode
- Überwachung und Wartung aus der Ferne

HYPONTECH

 [HYPON.COM](https://www.hypontechn.com)
© HYPONTECH SOLAR ENERGIZING FUTURE

DE 20250410

MODELL	HCS-7000	HCT-011K
EINGANG		
Stromversorgung	L-N-PE	3 / 3L-N-PE
Nennspannung / V	230	400
Nennstrom / A	32	16
Frequenz / Hz	50/60	
AUSGANG		
Ausgangsspannung / V	230	400
Max. Strom / A	32	16
Nennleistung / kW	7	11
BENUTZERSCHNITTSTELLE		
Ladeanschluss	Kabel Typ 2	
Kabellänge / m	4 m	
Gehäuse	KunststoffPC940	
LED-Anzeige	Grün/Gelb/Rot	
RFID-Lesegerät	Mifare ISO/IEC 14443 A	
Startmodus	Plug&Play/RFID-Karte/App	
Not-Aus	Nein	
KOMMUNIKATION		
WLAN	Ja	
Bluetooth	Optional	
OCPP	OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 optional)	
SICHERHEIT		
Energiezähler	Nein	
RCD / mA	6 DC	
Eindringschutz	IP65	
Stoßschutz	IK10	
Zertifizierung	CE	
Zertifizierungsstandard	DE/IEC 61851-1: 2017, DE/IEC 61851-21-2: 2018	
Garantie	2 Jahre	
SCHUTZFUNKTION		
Überstromschutz	Integriert	
Fehlerstromschutz	Integriert	
Erdschlussschutz	Integriert	
Spannungsstoßschutz	Integriert	
Über-/Unterspannungsschutz	Integriert	
Über-/Unterfrequenzschutz	Integriert	
Über-/Untertemperaturschutz	Integriert	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN		
Installation	Wandmontage/Mastmontage	
Betriebstemperatur / °C	-30~+50	
Betriebs-Luftfeuchtigkeit / %	5~95	
Betriebshöhe / m	<2000	
PAKET		
Produktabmessungen (HBT) / mm	325*181*87	
Paketabmessungen (HBT) / mm	434*324*210	
Nettogewicht / kg	3,2	
Bruttogewicht / kg	4,0	
Externes Paket	Karton	