



**ELEKTRISCHE DATEN**

Spannung	DC4,5-18V			
----------	-----------	--	--	--

**ALLGEMEINE DATEN**

Max. Anzahl an Wechselrichtern	1			
Wechselrichter-Kommunikations-Schnittstelle	RS485			
Antenne	Intern integriert			
Ethernet-Schnittstelle	/	/	/	LAN(100Mbps)
LED-Anzeige	1			
Baudrate/bps	9600			
Kommunikationsentfernung / m	<=100	<=100	/	<=100
Daten-Upload-Intervalle	Standard 5 Min. ( 30-300s einstellbar)			
Parameter-Einstellungen	Bluetooth/Web/APP	Web/APP	Web/APP	Web/APP
Datenzugriff	Web-Server			

**UMGEBUNGSDATEN**

Betriebstemperaturbereich / °C	-20 ~ +60			
Relative Luftfeuchtigkeit / %	0 ~ 100			
Lagertemperaturbereich / °C	-35 ~ +70			
Schutzart	IP65			

**MECHANISCHE DATEN**

Abmessungen (B*H*T) / mm	97*46*28			
Gewicht / kg	0,06			

**SONSTIGES**

Flammenhemmgrad	UI94 V-0			
UV-Schutzgrad	FI			
Installationsmethode	Stecker			